

# SOPRAMASTIC®

## SBS ELASTIC CEMENT

SOPRAMASTIC®  
SBS ELASTIC CEMENT  
PRODUCTO # D35635 (5 GAL)  
D35651 (Tubos)

## HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

### DESCRIPCIÓN & CARACTERÍSTICAS

SOPRAMASTIC SBS Elastic Cement es una masilla de betún modificado para uso en membrana multi-capas aprobada y montajes de flashing. SOPRAMASTIC SBS Elastic Cement esta compuesto de una formula patentada de betún modificado elastómero y solventes. SOPRAMASTIC SBS Elastic Cement puede ser utilizado como adhesivo para cables de drenaje, bridas de tubería, láminas de metal para detención de grava , y más.

### ALMACENAMIENTO

Almacenar en empaque original y mantener en posición vertical para prevenir daños. Almacenar en una área limpia y seca y cubrir si es necesario para proteger si es necesario para proteger de daños ambientales tales como frio extremo, calor o humedad. Supervisar las condiciones ambientales durante almacenamiento, manejo y aplicación de SOPRAMASTIC SBS Elastic Cement.

### APLICACIÓN

SOPRAMASTIC SBS Elastic Cement se aplica en el área aprobada mediante una pistola de calafateo o pala. Consulte el Manual de Techado de SOPREMA SBS para guías de aplicación adicionales.

### PROPIEDADES FISICAS

Descripción	Pegamento general de betún elastómero
Instalación	Pala o pistola de calafateo
Empaquetado	Cubeta de 5 galones (18.9L) & tubos de 310ML
Aplicación	70 a 140 ft <sup>2</sup> /gal. (0.28 a 0.57 L/m <sup>2</sup> ), dependiendo de la superficie

*\*Datos son representados por valores promedio, a menos que se indique lo contrario.*

## PRUEBAS Y APROBACIONES

FLORIDA BUILDING CODE

MIAMI-DADE COUNTY  
APPROVED



**SOPREMA®**

[www.soprema.us](http://www.soprema.us)  
310 Quadral Drive, Wadsworth, Ohio 44281  
Toll Free: (800) 356-3521 | Tel: (330) 334-0066

PD10158 - REV. 0003916